

## Özellikler

- Kompakt boyut
- Mükemmel mikroişlemci kontrolü ile yüksek güvenilirlik
- Voltaj için Boost ve buck AVR istikrar
- Otomatik yeniden AC kurtarma iken
- Simüle sinüs dalga
- Off-mode şarj
- Soğuk başlangıç fonksiyonu
- Jeneratör uyumlu (isteğe bağlı)



MODEL	600 VA	800 VA	1000 VA	1500 VA	2000 VA
<b>KAPASİTE</b>	600 VA / 360 W	800 VA / 480 W	1000 VA / 600 W	1500 VA / 900 W	2000 VA / 1200 W
<b>GİRİŞ</b>					
Voltaj	110/120 Vac or 220/230/240 Vac				
Voltaj aralığı	81-145 Vac / 162-290 Vac				
Frekans Aralığı	60/50 Hz (Otomatik algılama)				
<b>ÇIKIŞ</b>					
Voltaj	110/120 Vac or 220/230/240 Vac				
AC voltaj regülatörü (Batt. Modu)	±10%				
Frekans aralığı (Batt. Modu)	60 Hz or 50 Hz ±1 Hz				
Transfer zamanı	Tipik 2-6 ms				
Dalga (Batt. Modu)	Simüle edilmiş sinüs dalgası				
<b>PİL</b>					
Pil türü ve numaralı	12 V/7 Ah x 1	12 V/9 Ah x 1	12 V/7 Ah x 2	12 V/9 Ah x 2	12 V/9 Ah x 2
Tipik şarj süresi	4 saat %90 kapasite		4-6 saat %90 kapasite		
<b>GÖSTERGELER</b>					
AC Modu	Yeşil ışık			Yeşil ışık	
Pil modu	Yanıp sönen yeşil ışık			Yanıp sönen sarı ışık	
Hata	N/A			Kırmızı ışık	
<b>ALARM</b>					
Pil Modu	Her 10 saniyede bir bip sesi				
Düşük Batarya	Her saniye bip sesi				
Aşırı Yükleme	Her 0.5 saniyede bir bip sesi				
Hata	Sürekli bip sesi				
<b>KORUMA</b>					
Tam Koruma	Aşırı yük, deşarj ve aşırı şarj koruması				
<b>FİZİKSEL</b>					
Boyutlar	4.25	279 x 101 x 142	4.9	10.4	11
Ağırlık			6.2		
<b>ÇEVRE</b>					
Nem	0-90 % RH @ 0- 40°C (Yoğunlaşmamış)				
Gürültü Seviyesi	40 dB'den Daha Az				

\* Ürün özellikleri önceden haber vermeksizin değiştirilebilir