

Özellikler

- Gerçek çift çevrimli online UPS
- Çıkış güç faktörü 0.9
- Kullanıcı dostu ve kolay kaydırmalı LCD ekran
- Raf / Kule tasarımı
- Programlanabilir güç yönetimi çıkışları
- 50 / 60Hz frekans dönüştürücü modu
- Enerji tasarrufu için ECO ve gelişmiş ECO modu
- Acil güç kapatma işlevi (EPO)
- DSP teknolojisi uygulandı
- Aktif giriş güç faktörü düzeltilmesi 0.99
- N + X paralel yedeklilik mevcut



MODEL	RM 6K	RM 10K	
FAZ	Zeminli tek fazlı		
KAPASİTE	6000 VA / 5400 W	10000 VA / 9000 W	
GİRİŞ			
Nominal gerilim	200/208/220/230/240 Vac		
Voltaj Aralığı	@% 100 yükte 176 - 300 Vac \pm 3 110 - 300 Vac \pm 3 @ % 50 yük		
Frekans Aralığı	46-54 Hz or 56-64 Hz		
Güç Faktörü	\geq 0.99 @ Nominal Voltaj (% 100 Yük)		
ÇIKIŞ			
Çıkış Voltajı	200/208/220/230/240 Vac		
Voltaj regülasyonu	\pm 1%		
Frekans Aralığı (Senkronize Edilmiş Aralık)	46-54 Hz or 56-64 Hz		
Frekans Aralığı (Batarya Modu)	50 Hz \pm 0.1 Hz or 60 Hz \pm 0.1 Hz		
Tepe Faktörü	3:1		
Harmonik Bozulma	\leq 2 % THD (Doğrusal Yük) \leq 4 % THD (Doğrusal Olmayan Yük)		
Transfer Zamanı	AC Modundan Batarya Moduna İnvertör bypass	Sıfır Sıfır	
Dalga Şekli (Batt Modu)	Simüle Edilmiş Sinüs Dalgası		
VERİMLİLİK			
AC Modu	91%	91%	
ECO Modu	96%	96%	
Batarya Modu	88%	88%	
BATARYA			
Standard Model	Batarya Tipi	12 V / 7 Ah	12 V / 9 Ah
	Sayılar	20 (18-20 adet ayarlanabilir)	20 (18-20 adet ayarlanabilir)
	Tipik Şarj Süresi	7 saatte % 90 kapasite	9 saatte % 90 kapasite
	Şarj Akımı (max.)	1.0A	
Uzun Süreli Model	Şamandıra Şarj Gerilimi	273 Vdc (20 adet batarya sayısına göre)	
	Batarya Tipi ve Sayısı	Uygulamalara bağlı olarak	
	Şarj Akımı (max.)	4.0A	
Şamandıra Şarj Gerilimi	273 Vdc (20 adet batarya sayısına göre)		
GÖSTERGELER			
LCD Panel	UPS durumu, Yük seviyesi, Pili seviyesi, giriş / çıkış voltajı, zamanlayıcı Deşarj ve Arıza koşulları		
ALARM			
Batarya Modu	Her 4 saniyede bir bip sesi		
Düşük Batarya	Her saniye Bip		
Aşırı Yükleme	İki kez her saniye Bip		
Hata	Sürekli bip		
FİZİKSEL			
Standart Model	Boyutlar . D X W X H (mm)	UPS ünitesi: 606 x 438 x 133 [3U] Pili paketi: 606 x 438 x 133 [3U]	UPS ünitesi: 606 x 438 x 133 [3U] Pili paketi: 606 x 438 x 133 [3U]
	Net Ağırlık (kgs)	UPS ünitesi: 20 Pili paketi: 58	UPS ünitesi: 23.5 Pili paketi: 65
Uzun Süreli Model	Boyutlar . D X W X H (mm)	606 x 438 x 133 [3U]	686 x 438 x 133 [3U]
	Net Ağırlık (kgs)	20	23.5
ÇEVRE			
Nem	0-95 % RH @ 0- 40°C (yoğunlaşmamış)		
Gürültü Seviyesi	1 Metrede 58dBA'dan az	1 Metrede 60dBA'dan az	
YÖNETİM			
Akıllı RS-232 / USB	Windows 2000/2003 / XP / Vista / 2008/7/8/10, Linux ve MAC'yi destekler		
Opsiyonel SNMP	SNMP yöneticisi ve web tarayıcısından güç yönetimi		